CE 04 CAPAS GRANULARES	SÔDIRA ROCAS INDUSTRIALES	**PRESTACIONES DECLARADAS PARA 'CAPAS GRANULARES'** **Proviene de la Declaración de Prestaciones Nº BUSOT-0099/CPR/A60/1115**
	SODIRA IBERIA, S.L. - C/ Doctor Esquerdo, 136 – 28007 Madrid (España)	
	Cantera Cabezoncillo (Busot) – Crta. Busot – Aguas de Busot Km. 4,5 – 03111 Busot (Alicante)	
	Nº Certificado de Conformidad del Control de Producción en Fábrica: **0099/CPR/A60/1115**	**EN 13242:2002+A1:2007**-Áridos para capas granulares

COMERCIAL		AG-0/20-T-C EA<30	AG-0/20-T-C EA>30	AG-0/32-T-C EA>35
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	**Norma de ensayo**			
Tamaño de las partículas (d/D)	UNE-EN 933-1	0/20	0/20	0/32
Granulometría (G_d)		G_A85 GT_A20	G_A85 GT_A20	G_A85 GT_A20
Forma de las partículas				
Índice de lajas *(FI_d)*	UNE-EN 933-3	FI_{20}	FI_{20}	FI_{20}
Contenido en finos (f_d / Categoría)	UNE-EN 933-1	f_{12}	f_{12}	f_9
Calidad de finos (SE-% y/o MB- g/Kg)	UNE-EN 933-8 UNE-EN 933-9	$SE_4 \leq 30$ MBf < 10	$SE_4 \geq 30$ MBf < 10	$SE_4 \geq 35$ MBf < 5
Densidad de partículas (Mg/m^3)	UNE-EN 1097-6	≥ 2,60	≥ 2,60	≥ 2,60
Absorción de Agua (% WA)	UNE-EN 1097-6	≤ 3,0	≤ 3,0	≤ 3,0
Resistencia a la Fragmentación (LA_d)	UNE-EN 1097-2	LA_{35}	LA_{30}	LA_{30}
Porcentaje de partículas machacadas (C_d)	UNE-EN 933-5	$C_{90/3}$	$C_{90/3}$	$C_{90/3}$
Requisitos químicos				
Contenido Total en Azufre (% S)	UNE EN 1744-1	S_1	S_1	S_1
Sulfatos Solubles en Ácido (ASd)		$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y endurecimiento		No contiene	No contiene	No contiene

	Tamaño (d/D)	Porcentajes que pasan por cada tamiz
Granulometría declarada (si aplica)	0/20 EA>30	20 mm = 100% , 10 mm = 80%, 0,063 mm = 9%
	0/32 EA>35	32 mm = 100% , 16 mm = 90%, 0,063 mm = 6%

SODIRA IBERIA, S.L.
Calle Sta. María Magdalena, 1
28016 Madrid
C.I.F.: B 87730180

Dpto. Calidad y Medioambiente
Fecha: 03-09-2024 - Rev. 2